



MODEL	NML 1.6kW	NML 3kW
Nominal Güç	2000VA/1600W	3200VA/3000W
AC GİRİŞ GERİLİMİ		
Voltaj	230VAC	
Seçilebilir Voltaj Aralığı	170-280VAC(Kişisel Kullanım İçin) - 90-280VAC (Ev Aletleri İçin)	
Frekans Aralığı	50 Hz/60Hz (Otomatik algılama)	
AC ÇIKIŞ		
AC Gerilim Regülasyonu	230VAC±5%	
Ani Güç (Surge Power)	4000VA	6400VA
Verimlilik (Zirve) PV'den İnvertöre	98%	
Verimlilik (Zirve) Aküden İnvertöre	94%	
Transfer Zamanı	10 ms (Kişisel Kullanım İçin) 20 ms (Ev Aletleri İçin)	
AKÜ VE AC ŞARJ CİHAZI		
Akü Gerilimi	12VDC	24VDC
Yüzer Şarj Gerilimi	13.5VDC	27VDC
Aşırı Şarj Koruması	16VDC	33VDC
Maksimum AC Şarj Akımı	60A	
GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI		
Maksimum PV Dizi Gücü	2000W	3000W
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi	30-400VDC	
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi	400VDC	
Maksimum Şarj Akımı	80A	
FİZİKSEL		
Boyutlar DGY(mm)	357*273*95	
Net Ağırlık (kg)	4	5
İletişim Arayüzü	RS232/WIFI	
ÇALIŞMA ORTAMI		
Nem	5% to 95% Bağıl Nem	
Çalışma Sıcaklığı	-10 to 50C°	