

	MEX1500TS		MEX2000TS		MEX3000TS	
Çıkış Gücü Continuous Power	1500W		2000W		3000W	
Demeraj Gücü Peak Power	3000W		4000W		6000W	
DC Giriş Voltajı DC Input Voltage	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V
AC Çıkış Voltajı AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5					
Yüksüz Harcama No Load Current Draws	<0,8A	<0,5A	<0,9A	<0,78A	<1,3A	<1,0A
Frekans Frequency	50 Hz $\pm$ 0,5					
Çıkış Tipi Output Waveform	Tam Sinüs (THD<%3) Pure Sine Wave					
USB Port USB Port	5V - 2.1A					
Çıkış Verimliliği Output Efficiency	%88 ~ %92	%89 ~ %94	%88 ~ %92	%89 ~ %94	%88 ~ %92	%89 ~ %94
DC Voltaj Aralığı DC Voltage Range	9,8-16,2 VDC	19.7-32.3 VD	9,8-16,2 VDC	19.7-32.3 VD	9,8-16,2 VDC	19.7-32.3 VD
Düşük Voltaj Alarmı Low Voltage Alarm	10,5 VDC ($\pm$ 0,2)	21 VDC($\pm$ 0,3)	10,5 VDC ($\pm$ 0,2)	21 VDC($\pm$ 0,3)	10,5 VDC ($\pm$ 0,2)	21 VDC($\pm$ 0,3)
Düşük Voltaj Kapatma Low Voltage Shutdown	10 VDC ($\pm$ 0,2)	20 VDC($\pm$ 0,3)	10 VDC ($\pm$ 0,2)	20 VDC($\pm$ 0,3)	10 VDC ($\pm$ 0,2)	20 VDC($\pm$ 0,3)
Yüksek Voltaj Kapatma Over Load Shutdown	16 VDC ($\pm$ 0,2)	32 VDC($\pm$ 0,3)	16 VDC ($\pm$ 0,2)	32 VDC($\pm$ 0,3)	16 VDC ($\pm$ 0,2)	32 VDC($\pm$ 0,3)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma Low Voltage Restart	13 VDC ($\pm$ 0,5)	26 VDC($\pm$ 0,3)	13 VDC ($\pm$ 0,5)	26 VDC($\pm$ 0,3)	13 VDC ($\pm$ 0,5)	26 VDC($\pm$ 0,3)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma Over Load Restart	15,5 VDC ($\pm$ 0,5)	30 VDC($\pm$ 0,3)	15,5 VDC ($\pm$ 0,5)	30 VDC($\pm$ 0,3)	15,5 VDC ($\pm$ 0,5)	30 VDC($\pm$ 0,3)
Aşırı Sıcaklık Koruması Over Temperature Protection	$\geq$ 45 C° veya $\geq$ 60% çıkış gücü olduğunda fan çalışır, $\geq$ 70 C° çıkış kapanır					
Aşırı Yük Koruması Over Load Protection	%100 - %120 çıkış yük 10sn.					
Kısa Devre Koruması Short Circuit Protection	Arıza ışığı yanar, çıkış kapanır					
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	%100 yükte -15~ +40 C° %50 yükte +60 C°					
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 +70 C					
Garanti Warranty	24 Ay / Months					
Soğutma Cooling	Fan Akıllı Soğutma High Speed Smart Cooling Fan					
Sertifika Certificate	CE EMC , CE_LVD , IATF 16949:2016					
Ebat Dimensions	340 x 220 x 85 mm		380 x 220 x 85 mm		445 x 220 x 113 mm	
Ağırlık Net Weight	3,8 kg		4,7 kg		7 kg	
Koli İçi Adet / Pcs Pieces in Box	2 Adet / Pcs		2 Adet / Pcs		2 Adet / Pcs	
Koli Ebatları Box Dimensions	40 x 30 x 35 cm		46,5 x 30 x 35 cm		55,5 x 30 x 42 cm	
Koli Ağırlığı Box Weight	8,8 kg		10,2 kg		15,4 kg	