

	MEX300TS	MEX600TS	MEX1000TS	
Çıkış Gücü Continuous Power	300 W	600 W	1000W	
Demeraj Gücü Peak Power	600 W	1200 W	2000W	
DC Giriş Voltajı DC Input Voltage	DC 12V		DC 12V	DC 24V
AC Çıkış Voltajı AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5			
Yüksüz Harcama No Load Current Draws	<0,32A	<0,44A	<0,6A	
Frekans Frequency	50 Hz ± 0,5			
Çıkış Tipi Output Waveform	Tam Sinüs (THD<%3) Pure Sine Wave			
USB Port USB Port	5V - 2,1A			
Çıkış Verimliliği Output Efficiency	< %92			
DC Voltaj Aralığı DC Voltage Range	9,8- 16,2 VDC		9,8-16,2 VDC	20-31 VDC
Düşük Voltaj Alarmı Low Voltage Alarm	10,5 VDC (± 0,2)		10,5 VDC (± 0,2)	21,5 VDC(± 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma Low Voltage Shutdown	10 VDC (± 0,2)		10 VDC (± 0,2)	20,5 VDC(± 0,5)
Yüksek Voltaj Kapatma Over Load Shutdown	16 VDC (± 0,2)		16 VDC (± 0,2)	32 VDC(± 0,5)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma Low Voltage Restart	13 VDC (± 0,5)		13 VDC (± 0,5)	26 VDC(± 0,5)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma Over Load Restart	15,5 VDC (± 0,5)		15,5 VDC (± 0,5)	31 VDC(± 0,5)
Aşırı Sıcaklık Koruması Over Temperature Protection	≥45 C° veya ≥60% çıkış gücü olduğunda fan çalışır, ≥70 C° çıkış kapanır			
Aşırı Yük Koruması Over Load Protection	%100 - %120 çıkış yük 10sn.			
Kısa Devre Koruması Short Circuit Protection	Arıza ışığı yanar, çıkış kapanır			
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	%100 yükte'-15~ +40 C° %50 yükte +60 C°			
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 +70 C			
Garanti Warranty	24 Ay / Months			
Soğutma Cooling	Fan Akıllı Soğutma High Speed Smart Cooling Fan			
Sertifika Certificate	CE EMC , CE_LVD			
Ebat Dimensions	180 x 150 x 65 mm	265 x 150 x 82 mm	340 x 220 x 85 mm	
Ağırlık Net Weight	1,3 kg	2,1 kg	2,7 kg	
Koli İçi Adet / Pcs Pieces in Box	12 Adet / Pcs	6 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs	
Koli Ebatları Box Dimensions	54 x 42 x 227 cm	42 x 34 x 47,5 cm	43,5 x 41,5 x 36 cm	
Koli Ağırlığı Box Weight	18,7 kg	15,0 kg	14,5 kg	