

	MEX600TC	MEX1000TC	MEX1500TC
Çıkış Gücü Continuous Power	600 W	1000 W	1500 W
Demeraj Gücü Peak Power	1200 W	2000 W	3000 W
AC Çıkış Voltajı AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5		
Frekans Frequency	50 Hz ± 0,5		
Çıkış Tipi Output Waveform	Tam Sinüs (THD<%3) Pure Sine Wave		
USB Port USB Port	5V - 2,1A		
Çıkış Verimliliği Output Efficiency	%89 ~ %92	%89 ~ %93	
DC Giriş Voltajı DC Input Voltage	DC 12V		
DC Voltaj Aralığı DC Voltage Range	9,8-16,2 VDC		
DC Giriş Akımı DC Input Current	60A	100A	150A
Yüksüz Harcama Self Consumption	<0,32 A	<0,6 A	<0,8 A
AC Giriş Voltaj - Frekans Nominal V-f	220V - 50Hz		
AC Giriş Voltaj Aralığı AC Input Voltage Range	180V - 260V AC		
ATS Transfer Süresi ATS Transfer Time	<35ms		
Şarj Akımı Charging Current	10A	20A	
Düşük Voltaj Alarmı Low Voltage Alarm	10,5 VDC (± 0,2)		
Düşük Voltaj Kapatma Low Voltage Shutdown	10 VDC (± 0,2)		
Yüksek Voltaj Kapatma Over Load Shutdown	16 VDC (± 0,2)		
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma Low Voltage Restart	13 VDC (± 0,5)		
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma Over Load Restart	15,5 VDC (± 0,5)		
Aşırı Sıcaklık Koruması Over Temperature Protection	≥45 C° veya ≥60% çıkış gücü olduğunda fan çalışır, ≥70 C° çıkış kapanır		
Aşırı Yük Koruması Over Load Protection	%100 - %120 çıkış yük 10sn.		
Kısa Devre Koruması Short Circuit Protection	Arıza ışığı yanar, çıkış kapanır		
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	%100 yükte'-15~ +40 C° %50 yükte +60 C°		
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 +70 C		
Garanti Warranty	24 Ay / Months		
Soğutma Cooling	Fan Akıllı Soğutma High Speed Smart Cooling Fan		
Sertifika Certificate	CE EMC (EN55032), CE_LVD (EN60950-1), IATF 16949:2016 (111458/A/0001/SM/En)		
Ebat Dimensions	365 x 150 x 80 mm	375 x 220 x 85 mm	390 x 220 x 85 mm
Ağırlık Net Weight	3,3 kg	3,8 kg	5,5 kg
Koli İçi Adet / Pcs Pieces in Box	4 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs
Koli Ebatları Box Dimensions	44.5 x 42 x 32 cm	48,5 x 42 x 32 cm	48,5 x 30 x 35 cm
Koli Ağırlığı Box Weight	15,6 kg	15,6 kg	12 kg