

Nominal Voltaj Nominal Voltage		12V				MEX12-100 (12V - 100Ah)
Kapasite Rated Capacity (10Hr rate)		100Ah				
Ürün Ölçüleri (mm) Product Size (LxWxH)		329x172x214 Toplam Uzunluk / Total height:243				
Ağırlık Weight		Approx. 29.50 kg ± 3%				
Kapasite @25°C Capacity @25°C		10 Hour (15A,10.8V)	5 Hour (26.6A,10.5V)	3 Hour (22.6A,10.2V)	1 Hour (82.5A,9.6V)	
		100Ah	85Ah	75Ah	55Ah	
İç Direnç Internal Resistance		Fully charged at 25°C, approx. 4.2mΩ				
Maks. Deşarj Akımı Max. Discharge current		1000A (5 Sec.)				
Sıcaklık Etkisiyle Kapasite Capacity Affected by Temp. (20Hr)		40°C (104°F)	25°C (77°F)	0°C (32°F)	-15°C (5°F)	
		112%	100%	80%	68%	
İç Tüketim Etkisi Self Discharge Rate @25°C (77°F)		3 Ay Sonra After 3 months Storage	6 Ay Sonra After 6 months Storage	12 Ay Sonra After 12 months Storage		
		91%	82%	64%		
Şarj Metodu Charge Method		Çevrim Kullanımı Cycle Use		Yüzdürme Şarjı Float Charging		
		14.1-14.4V @25°C (77°F) (İlk akım 30A altında - Initial current less than 30A)		13.5-13.8V@25°C (77°F)		
Nominal Voltaj Nominal Voltage		12V				MEX12-150 (12V - 150Ah)
Kapasite Rated Capacity (10Hr rate)		150Ah				
Ürün Ölçüleri (mm) Product Size (LxWxH)		484x171x241 Toplam Uzunluk / Total height:241				
Ağırlık Weight		Approx. 42.50 kg ± 3%				
Kapasite @25°C Capacity @25°C		10 Hour (15A,10.8V)	5 Hour (26.6A,10.5V)	3 Hour (22.6A,10.2V)	1 Hour (82.5A,9.6V)	
		150Ah	128Ah	113Ah	82.5Ah	
İç Direnç Internal Resistance		Fully charged at 25°C, approx. 3.5mΩ				
Maks. Deşarj Akımı Max. Discharge current		1500A (5 Sec.)				
Sıcaklık Etkisiyle Kapasite Capacity Affected by Temp. (20Hr)		40°C (104°F)	25°C (77°F)	0°C (32°F)	-15°C (5°F)	
		102%	100%	85%	65%	
İç Tüketim Etkisi Self Discharge Rate @25°C (77°F)		3 Ay Sonra After 3 months Storage	6 Ay Sonra After 6 months Storage	12 Ay Sonra After 12 months Storage		
		91%	82%	64%		
Şarj Metodu Charge Method		Çevrim Kullanımı Cycle Use		Yüzdürme Şarjı Float Charging		
		14.1-14.4V @25°C (77°F) (İlk akım 55A altında - Initial current less than 55A)		13.5-13.8V@25°C (77°F)		
Nominal Voltaj Nominal Voltage		12V				MEX12-200 (12V - 200Ah)
Kapasite Rated Capacity (10Hr rate)		200Ah				
Ürün Ölçüleri (mm) Product Size (LxWxH)		522x240x220 Toplam Uzunluk / Total height:244				
Ağırlık Weight		Approx. 59.60 kg ± 3%				
Kapasite @25°C Capacity @25°C		10 Hour (20A,10.8V)	5 Hour (34A,10.5V)	3 Hour (50A,10.2V)	1 Hour (110A,9.6V)	
		200Ah	170Ah	150Ah	110Ah	
İç Direnç Internal Resistance		Fully charged at 25°C, approx. 2.5mΩ				
Maks. Deşarj Akımı Max. Discharge current		2000A (5 Sec.)				
Sıcaklık Etkisiyle Kapasite Capacity Affected by Temp. (20Hr)		40°C (104°F)	25°C (77°F)	0°C (32°F)	-15°C (5°F)	
		112%	100%	80%	68%	
İç Tüketim Etkisi Self Discharge Rate @25°C (77°F)		3 Ay Sonra After 3 months Storage	6 Ay Sonra After 6 months Storage	12 Ay Sonra After 12 months Storage		
		91%	82%	64%		
Şarj Metodu Charge Method		Çevrim Kullanımı Cycle Use		Yüzdürme Şarjı Float Charging		
		14.1-14.4V @25°C (77°F) (İlk akım 73A altında - Initial current less than 73A)		13.5-13.8V@25°C (77°F)		