



DC Pompalar

Solined DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL		4TPLR12-100-96-1500								4TPLR16-60-96-1500							
Güç(W)		1500								1500							
Voltaj(V)		96								96							
Debi(m³/h)		12								16							
Derinlik(h)		100								60							
Outlet(inç)		2								2							
Boyut(mm)		1030*230*138								1030*230*138							
Ağırlık(Kg)		14.5								14							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		11,35	10,08	8,06	6,02	5,09	3,01	2,00	0,00	15,42	12,00	10,09	8,00	6,01	4,08	2,04	0,00
Mesafe (m)		1,62	14,27	32,12	47,32	54,15	67,82	76,90	100,56	2,24	18,96	26,72	33,24	41,00	48,34	57,72	62,01
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*4 (SERİ)								550*4 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-96								TP-96							

MODEL		4TPLR17-95-200-2200-A/D								4TPLR22-70-200-2200-A/D							
Güç(W)	2200								2200								
Voltaj(V)	200								200								
Debi(m³/h)	17								22								
Derinlik(h)	95								70								
Outlet(inç)	2								2								
Boyut(mm)	1150*260*145								1190*260*145								
Ağırlık(Kg)	16								15.5								
Garanti(Yıl)	2								2								
Debi (m³/h)	16,48	13,01	11,40	9,86	7,40	4,35	1,05	0,00	22,35	18,00	14,03	10,05	8,01	6,02	4,00	0,00	
Mesafe (m)	3,05	20,39	32,53	45,08	52,73	61,80	88,32	96,28	3,37	21,21	32,94	45,59	45,96	55,58	60,48	70,58	
Tavsiye Edilen Panel Sayısı	550*5 (SERİ)								550*5 (SERİ)								
Kontrolör Modeli	TP-200-A/D								TP-200-A/D								

MODEL		4TPPC9.5-125-200-2200-A/D								4TPPC14-125-200-2200-A/D							
Güç(W)		2200								2200							
Voltaj(V)		200								200							
Debi(m³/h)		9.5								14							
Derinlik(h)		125								125							
Outlet(inç)		2								2							
Boyut(mm)		1130*260*145								1260*260*145							
Ağırlık(Kg)		16								17							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		10,09	8,04	7,00	5,00	4,03	2,00	1,04	0,00	13,91	12,15	10,00	8,03	6,05	4,06	2,01	0,00
Mesafe (m)		3,97	40,79	56,5	88,43	103,73	107,91	114,03	119,43	0,61	14,79	36,62	56,81	72,01	87,31	110,16	125,15
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*5 (SERİ)								550*5 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-200-A/D								TP-200-A/D							