



DC Pompalar

Solinvéd DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL		4TPPC18-140-300-4000-A/D								4TPPC22-98-300-4000-A/D							
Güç(W)		4000								4000							
Voltaj(V)		300								300							
Debi(m³/h)		18								22							
Derinlik(h)		140								98							
Outlet(inç)		2								2							
Boyut(mm)		1280*140*140								1170*140*140							
Ağırlık(Kg)		15.5								15.5							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		18,06	16,11	14,03	10,08	8,01	6,01	4,02	0,00	23,45	18,06	16,01	12,02	8,03	4,01	2,02	0,00
Mesafe (m)		2,85	28,45	50,69	80,67	94,85	107,4	129,42	140,24	4,68	37,63	45,90	62,62	76,70	91,28	96,08	98,93
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*8 (SERİ)								550*8 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-300-A/D								TP-300-A/D							

MODEL		4/6TPSC30-100-300-4000-A/D								4/6TPSC36-80-300-4000-A/D							
Güç(W)		4000								4000							
Voltaj(V)		300								300							
Debi(m³/h)		30								36							
Derinlik(h)		100								80							
Outlet(inç)		3								3							
Boyut(mm)		1020*155*155								970*155*155							
Ağırlık(Kg)		26								29							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		33,53	30,02	25,11	20,09	15,06	10,08	5,00	0,00	38,48	30,71	25,16	20,03	15,20	10,21	5,17	0,00
Mesafe (m)		0,61	13,57	25,81	37,84	49,98	62,83	74,66	102,10	0,61	18,16	28,46	38,15	45,39	54,77	63,85	81,29
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*8 (SERİ)								550*8 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-300-A/D								TP-300-A/D							

MODEL		3DPC3.8-123-110-1100								3DPC3.8-155-110-1300							
Güç(W)		1100								1300							
Voltaj(V)		110								110							
Debi(m³/h)		3.8								3.8							
Derinlik(h)		123								155							
Outlet(inç)		1.25								1.25							
Boyut(mm)		1100*230*138								1168*230*138							
Ağırlık(Kg)		12.85								13							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		3,68	3,06	2,73	2,11	1,53	1,21	0,60	0,00	3,86	3,20	2,87	2,41	2,03	1,22	0,82	0,00
Mesafe (m)		3,05	35,39	47,12	65,88	82,92	92,30	102,60	126,00	3,15	49,05	67,01	85,16	100,67	130,14	133,61	154,52
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*3 (SERİ)								550*3 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-110-A/D								TP-110-A/D							