



DC Pompalar

Solinved DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL		3TPPC3.8-180-96-1500								3TPPC8-62-96-1100							
Güç(W)		1500								1100							
Voltaj(V)		96								96							
Debi(m³/h)		3.8								8							
Derinlik(h)		180								62							
Outlet(inç)		1.25								1.25							
Boyut(mm)		1265*228*135								1030*230*138							
Ağırlık(Kg)		14								12							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		3,97	3,55	3,05	2,52	2,07	1,10	0,51	0,00	7,52	6,00	5,01	4,01	3,00	2,00	1,01	0,00
Mesafe (m)		3,66	35,59	55,89	84,45	110,46	141,16	153,91	164,01	8,46	22,43	33,65	42,53	49,97	57,42	61,91	62,11
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*4 (SERİ)								550*3 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-96								TP-96							

MODEL		3TPPC8-90-96-1500								4TPPC6-56-48-750							
Güç(W)		750								1100							
Voltaj(V)		72								72							
Debi(m³/h)		3.5								3.8							
Derinlik(h)		95								123							
Outlet(inç)		1.25								1.25							
Boyut(mm)		1030*230*138								1030*230*138							
Ağırlık(Kg)		12.45								12							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		7,48	6,07	5,00	4,07	3,02	2,03	1,00	0,00	6,01	5,53	4,56	4,07	3,06	2,03	1,09	0,00
Mesafe (m)		2,75	32,74	50,08	62,63	75,79	85,48	91,29	91,59	7,03	10,6	20,19	23,55	30,39	37,22	42,22	54,04
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*3 (SERİ)								550*3 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-72								TP-72							

MODEL		4TPPC6-56-72-750								3TPPC6-84-96-1100							
Güç(W)	1100								1300								
Voltaj(V)	96								96								
Debi(m³/h)	3.8								3.8								
Derinlik(h)	123								155								
Outlet(inç)	1.25								1.25								
Boyut(mm)	1030*230*138								1168*230*138								
Ağırlık(Kg)	12								12.7								
Garanti(Yıl)	2								2								
Debi (m³/h)	6,23	5,53	4,54	3,54	2,53	1,51	1,04	0,00	5,8	5,02	4,04	3,09	2,53	1,53	1,00	0,00	
Mesafe (m)	7,13	14,58	23,25	31,00	38,24	44,87	47,22	56,30	6,5	33,24	55,79	68,84	73,43	79,35	81,9	84,02	
Tavsiye Edilen Panel Sayısı	550*3 (SERİ)								550*3 (SERİ)								
Kontrolör Modeli	TP-96								TP-96								