



DC Pompalar

Solinvéd DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL										3TPPC3.8-180-96-1500								3TPPC8-62-96-1100							
Güç(W)					1500					1100															
Voltaj(V)					96					96															
Debi(m³/h)					3.8					8															
Derinlik(h)					180					62															
Outlet(inç)					1.25					1.25															
Boyut(mm)					1265*228*135					1030*230*138															
Ağırlık(Kg)					14					12															
Garanti(Yıl)					2					2															
Debi (m³/h)					3,97	3,55	3,05	2,52	2,07	1,10	0,51	0,00	7,52	6,00	5,01	4,01	3,00	2,00	1,01	0,00					
Mesafe (m)					3,66	35,59	55,89	84,45	110,46	141,16	153,91	164,01	8,46	22,43	33,65	42,53	49,97	57,42	61,91	62,11					
Tavsiye Edilen Panel Sayısı					550*4 (SERİ)					550*3 (SERİ)															
Kontrolör Modeli					TP-96					TP-96															

MODEL		3TPPC8-90-96-1500								4TPPC6-56-48-750							
Güç(W)		750								1100							
Voltaj(V)		72								72							
Debi(m³/h)		3.5								3.8							
Derinlik(h)		95								123							
Outlet(inç)		1.25								1.25							
Boyut(mm)		1030*230*138								1030*230*138							
Ağırlık(Kg)		12.45								12							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		7,48	6,07	5,00	4,07	3,02	2,03	1,00	0,00	6,01	5,53	4,56	4,07	3,06	2,03	1,09	0,00
Mesafe (m)		2,75	32,74	50,08	62,63	75,79	85,48	91,29	91,59	7,03	10,6	20,19	23,55	30,39	37,22	42,22	54,04
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*3 (SERİ)								550*3 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-72								TP-72							

MODEL																	4TPPC6-56-72-750									3TPPC6-84-96-1100								
Güç(W)			1100									1300																						
Voltaj(V)			96									96																						
Debi(m³/h)			3.8									3.8																						
Derinlik(h)			123									155																						
Outlet(inç)			1.25									1.25																						
Boyut(mm)			1030*230*138									1168*230*138																						
Ağırlık(Kg)			12									12.7																						
Garanti(Yıl)			2									2																						
Debi (m³/h)			6,23	5,53	4,54	3,54	2,53	1,51	1,04	0,00	5,8	5,02	4,04	3,09	2,53	1,53	1,00	0,00																
Mesafe (m)			7,13	14,58	23,25	31,00	38,24	44,87	47,22	56,30	6,5	33,24	55,79	68,84	73,43	79,35	81,9	84,02																
Tavsiye Edilen Panel Sayısı			550*3 (SERİ)									550*3 (SERİ)																						
Kontrolör Modeli			TP-96									TP-96																						