



DC Pompalar

Solinved DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL	3TPPC6-125-96-1500									4TPPC6.5-86-72-1100							
Güç(W)	1500									1100							
Voltaj(V)	96									72							
Debi(m³/h)	6									6.5							
Derinlik(h)	125									86							
Outlet(inç)	1.25									1.25							
Boyut(mm)	1168*230*138									970*230*138							
Ağırlık(Kg)	13									13							
Garanti(Yıl)	2									2							
Debi (m³/h)	5,7	4,51	4,00	3,50	2,50	1,53	0,53	0,00		6,66	5,53	4,52	4,08	3,50	2,51	1,58	0,00
Mesafe (m)	7,95	50,07	61,91	73,94	92,30	109,95	123,62	123,92		8,56	27,84	39,98	45,59	52,22	64,97	73,94	84,24
Tavsiye Edilen Panel Sayısı	550*4 (SERİ)									550*3 (SERİ)							
Kontrolör Modeli	TP-96									TP-72							

MODEL		4TPPC6.5-112-96-1300								4TPPC6.5-135-96-1500							
Güç(W)		1300								1500							
Voltaj(V)		96								96							
Debi(m³/h)		6.5								6.5							
Derinlik(h)		112								135							
Outlet(inç)		1.25								1.25							
Boyut(mm)		1030*230*138								1100*230*138							
Ağırlık(Kg)		14.4								14.5							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		6,62	5,57	4,58	3,59	2,55	2,09	1,03	0,00	6,62	5,57	5,04	4,03	3,07	2,09	1,03	0,00
Mesafe (m)		1,01	26,72	47,12	67,82	85,57	94,44	107,91	115,65	1,01	26,72	39,47	58,74	79,25	94,44	107,91	115,65
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*4 (SERİ)								550*4 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-96								TP-96							

MODEL		4TPPC9-85-96-1500								4TPPC13-60-96-1500							
Güç(W)		1500								1500							
Voltaj(V)		96								96							
Debi(m³/h)		9								13							
Derinlik(h)		85								60							
Outlet(inç)		2								2							
Boyut(mm)		970*230*138								970*230*138							
Ağırlık(Kg)		14								13.5							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		9,07	8,07	7,01	6,07	4,05	2,08	1,02	0,00	12,97	11,02	9,00	7,08	5,07	3,02	1,02	0,00
Mesafe (m)		1,01	16,72	28,45	39,77	61,50	75,68	77,82	86,63	1,62	18,25	29,57	39,06	47,42	53,24	58,34	61,32
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*4 (SERİ)								550*4 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-96								TP-96							