

Solis-EPM-5G

Solis Harici Güç Yöneticisi

Akıllı ve güçlü

- 20X Solis invertörün eş zamanlı kontrolü

Tasarruf ve yüksek hassasiyet

- Eş zamanlı olarak 20X Solis invertörünün işletim verilerini izleyin, izleme sisteminin maliyetinden tasarruf edin
- Kontrol doğruluğu % 1 'e kadardır, bu da sistemin kendiliğinden kullanım oranını artırır

Kullanıcı dostu ve uyumlu

- Farklı güçlere sahip Solis invertörlerinin aynı anda erişimini destekler
- Güç üretimini ve yük tüketimini her zaman izleyin

Model:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PRO




360° derece



Teknik Veriler

Solis-EPM-5G

Model	Solis-EPM1-5G	Solis-EPM3-5G-PRO					
Giriş AC							
Nominal Gerilim	1/N/PE, 230 V	1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V					
Giriş voltaj aralığı	100 ~ 300 V (L-N)	100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)					
Giriş frekans aralığı	45 ~ 65 Hz						
İletişim							
İnvertör iletişimi	Modbus						
İnvertörle haberleşme	RS485 (Kablolu)						
Maks. iletişim invertör sayısı	20	20 (Önerilen)					
İzleme	WiFi / 4G / LAN Stick (Opsiyonel)	WiFi / 4G / LAN Stick (Opsiyonel)					
Genel Veriler							
Çalışma ortam sıcaklık aralığı	-25 ~ +60°C						
Bağıl nem	5% ~ 95%						
Maks. çalışma yüksekliği	2000 m						
Giriş koruması	IP65						
Kirlilik derecesi	PD2 (İç), PD3 (Dış)						
Aşırı gerilim kategorisi	III						
Öz tüketim	< 6 W	< 6 W					
Boyutlar (G × Y × D)	364 × 276 × 114 mm	364 × 276 × 114 mm					
Ağırlık	2,1 kg (CT olmadan, metreli)	2,1 kg (CT olmadan, metreli)					
AC bağlantısı	Hızlı bağlantı terminali						
Ekran	LCD						
Akıllı Sayaç	Hayır	Tek fazlı: AGF-AE-D Üç fazlı: ADL3000-E-B					
CT bağlantısı	Soketli terminal						
CT specification	Tek fazlı: Standart (100 / 5 A veya 300 / 5 A)	Bölünmüş faz: Standart (200 / 40 mA) Üç fazlı: Opsiyonel (İkincil akım 5 A)					
Güç kontrol hassasiyeti	1%Pn						
Özellikler							
Arıza güvenliği işlevi	Evet						
Uzaktan yükseltilmiş	Evet						
CT özellikleri							
	Teknik Özellikler	Boyutlar (mm)			Delik boyutu (mm)		Oran
		W	H	D	a	e	
	CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
	CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
	CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
	CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
	CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
	CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A